



Combimaster Plus X

Dva žebříky v jednom: stojací a posuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.

Základní popis

- Dva žebříky v jednom: stojací a posuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
- Použitelný jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako oboustranně schůdný žebřík.
- Proti rozevření jištěno pevnými perlonovými popruhy všitými do upevňovacího přinýtovaného očka.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm



Standardy EN 131 professional

Zatížení max. 150 kg

Záruka 10 let

Varianty produktu

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Délka vysunutého žebříku	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Délka zasunutého žebříku	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Hmotnost	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Počet příčlív	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Pracovní výška	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Přepravní rozměry	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
Výška profilu	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
svislá výška stojacího žebříku	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 4. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.