



Combimaster DX

Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.

Základní popis

- Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako posuvný a stojací žebřík.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Použitelný jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako oboustranně schůdný žebřík.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- S traverzou pro větší bezpečnost.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nosné profily a vodící kování z lisovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	38 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,64 m × 0,89 m



Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	44868	44870	44872	44874
Délka vysunutého žebříku	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Délka zasunutého žebříku	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Hmotnost	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Počet příčlů	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Pracovní výška	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
Přepravní rozměry	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Výška profilu	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
svislá výška stojacího žebříku	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m
Šířka příčné traverzy	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 26. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.