



# Bezpečnostní háky podle

## DIN EN 517

### Základní popis

- K upevnění jsou nutné minimálně dva bezpečnostní střešní háky umístěné na okraji. U střešních žebříků do délky 4,20 m jsou nutné dva nosné bezpečnostní háky.
- Pro každý další díl žebříku o délce 2,0 nebo 2,80 m je potřeba další hák, na délku 4,20 m další 2 háky.



### Rady a speciální funkce

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

### Vlastnosti produktu

Záruka	Missing translation
--------	---------------------

### Varianty produktu

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Barva	Pozinkovaná ocel	Měděně hnědá	cihlově červená	Hnědá	antracitově šedá	Pozinkovaná ocel
Hmotnost	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1 kg
Material	Pozinkovaná ocel	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná	Pozinkovaná ocel
Provedení	pro falcované a břidlicové tašky	pro falcované a břidlicové tašky	pro falcované a břidlicové tašky	pro falcované a břidlicové tašky	pro falcované a břidlicové tašky	pro bobrovky



	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Přepavní rozměry	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

  

	40492	41387	41388	41389
Barva	Měděně hnědá	cihlově červená	Hnědá	antracitově šedá
Hmotnost	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Material	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná	Ocel, práškováná
Provedení	pro bobrovky	pro bobrovky	pro bobrovky	pro bobrovky
Přepavní rozměry	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 6. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.