



Plazamax P

Osvědčené řešení pro výstup s kompaktními rozměry ve složeném stavu a stabilní díky komfortní pryžové podlaze.

Základní popis

- Osvědčené řešení pro výstup s kompaktními rozměry ve složeném stavu a stabilní díky komfortní pryžové podlaze.
- Bezpečnostní madlo s odkládací miskou a kolečka u třístupňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově.
- Velká plocha na stání: 230 x 360 mm.
- Schůdky pro bezpečné a pohodlné stání, s pryžovým povlakem.
- Obzvláště kompaktní ve složeném stavu.
- Konce nosných profilů vybaveny umělohmotnými koncovkami.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.



Rady a speciální funkce

Kompaktní složená velikost pro přepravu a skladování.
 Odpovídá normě EN 14 183.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	230 mm
Hloubka stupňů	230 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast



Povrchová úprava	přírodní
Příčky/schody - druh	s protiskluzovou gumovou vložkou
Rozteč mezi příčkami/schody svise	250 mm
Standardy	EN 14183
Výška profilu	70 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	360 mm

Varianty produktu

	41927	41923	41928	41926	41925
Bezpečnostní madlo	ne	ne	ano	ano	ano
Hmotnost	4.6 kg	7.2 kg	8.8 kg	11 kg	13.7 kg
Počet stupňů vč. plošiny	2	3	3	4	5
Pracovní výška	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Přepravní rozměry	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Výška plošiny	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
spodní vnější šířka	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.