



Plazastep P

Flexibilní alternativa pro dobrou stabilitu a optimální poměr ceny a výkonu.

Základní popis

- Flexibilní alternativa pro dobrou stabilitu a optimální poměr ceny a výkonu.
- Obzvláště kompaktní ve složeném stavu.
- Schůdky pro bezpečné a pohodlné stání.
- Bezpečnostní madlo s odkládací miskou a kolečka u třístupňového provedení volitelné, u čtyř a pětistupňového provedení sériově.
- Obj. č. 41493 a 41494 sériově s kolečky ke snadnému posouvání schodů.
- Plocha stupňů 205 x 360 mm z lehkého kovu pro bezpečné a pohodlné stání.
- Konce nosných profilů vybaveny umělohmotnými koncovkami.



Rady a speciální funkce

Kompaktní složená velikost pro přepravu a skladování.

Odpovídá normě EN 14 183.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	205 mm
Hloubka stupňů	205 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Plast



Povrchová úprava	přírodní
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	220 mm
Standardy	EN 14183
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	360 mm

Varianty produktu

	41490	41491	41493	41494	41495
Bezpečnostní madlo	ne	ne	ano	ano	ano
Hmotnost	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg
Počet stupňů vč. plošiny	2	3	3	4	5
Pracovní výška	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m
Přepravní rozměry	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Výška plošiny	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
spodní vnější šířka	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.