



Schody s podestou, pojízdné, jednostranné, se stupni a podestou z ocelového mřížového roštu

Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížkového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.



Základní popis

- Flexibilní řešení přístupu se stupni z mřížkového roštu pro větší ochranu před uklouznutím při použití ve vlhkých prostorech.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky trojstrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.

Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.

Odpovídá normě EN 131-7.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Material	Hliník/ocel, pozinkovaná
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	Rošt
Rozteč mezi příčkami/schody svise	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

Varianty produktu

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Hmotnost	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg
Plocha základny	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Přepravní rozměry	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm
Výška plošiny	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.