



# Schody s podestou, pojízdné, oboustranně pochází se stupni a podestou z lehkého kovu

Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.



## Základní popis

- Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní prostor na stupních a vysoká mobilita i stabilita díky čtyřem odpruženým kolečkům.
- Snadná a rychlá montáž díky novým spojovacím prvkům.
- Mobilní a rychle připraveno k použití díky čtyřem pružinovým vodícím kolečkům (z nich dvě s aretací).
- Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny o výšce 1,00 m.
- Pohodlný výstup po 200 mm hlubokých stupních.
- Velká plošina na stání 600 x 800 mm.
- Maximální zatížení 150 kg.



## Rady a speciální funkce

Oboustranné madlo dle DIN EN 131-7 na výstupech volitelně.

Odpovídá normě EN 131-7.

## Vlastnosti produktu



Délka plošiny	800 mm
Hloubka stupňů	200 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	svařovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	240 mm
Standardy	EN 131-7
Výška zábradlí	1000 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	600 mm

## Varianty produktu

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Hmotnost	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg
Plocha základny	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m
Počet stupňů	3	4	5	6	7	8
Počet stupňů vč. plošiny	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Pracovní výška	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Přepravní rozměry	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm
Výška plošiny	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.