TECHNICKÝ LIST

Příčná traverza

ZÁKLADNÍ POPIS

- pro podestové žebříky.
- Obj. č. 40063 - 40068 a 40073 - 40078.
- Vzdálenost mezi vyvrtanými otvory 625 mm.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Vzhledem ke konstrukčním změnám je třeba udávat nejen typ žebříku, ale vždy také vnější rozměr nosného profilu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Průměr vrtání	15,2 mm (M8)
Vnější rozměr nosného profilu	73 mm × 25 mm
Záruka	Missing translation

VARIANTY PRODUKTU

	807523	807524	807525	807492	807592	807493
Délka	1050 mm	1150 mm	1250 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
Hmotnost	1 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.3 kg	1.4 kg	1.4 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 1



Vnější patka
SKU 824243

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.