



Variomaster T

Pro rychlé použití a stabilitu: lze kompaktně složit a rychle smontovat,

Základní popis

- Pro rychlé použití a stabilitu: lze kompaktně složit a rychle smontovat,
- Jednoduché nastavení výšky pouze jednou osobou na principu samosvorného výsuvného žebříku.
- Lze snadno a kompaktně složit pro transport a skladování.
- Výsuvné výložníky se stabilními vřeteny pro bezpečné stání a vyrovnání nerovností podlahy.
- Prostorná pracovní plošina 0,50 x 2,00 m resp. 0,60 x 2,55 m.
- Zábradlí po celém obvodu pro maximální bezpečí při práci.
- Snadné nastavení výšky na samoaretačním principu, čímž lze dosáhnout různých výšek pouze s jednou pracovní plošinou.
- Nastavování výšky pouze jednou osobou.
- Snadno sklopná pro přepravu a skladování.
- Díky pojízdným kolečkům lze jak ve složeném, tak v rozloženém stavu lehce pojíždět, dokonce i dveřmi.
- Při použití v interiéru nejsou potřeba stabilizační závaží.
- Dvě velikosti s výškovým rozsahem 1,10m až 2,50m příp. 1,70m až 3,40m výšky plošiny.
- Třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.





Vlastnosti produktu

Délka plošiny	2.5 m
Hloubka stupňů	30 mm
Materiál plošiny	lepená dřevotřísková plošina
Výška zábradlí	1 m
Záruka	10 let
Šířka plošiny	0.6 m

Varianty produktu

	53794	53795
Délka, v zasunutém stavu	0.8 m	1.2 m
Délka, ve vysunutém stavu	1.9 m	2.3 m
Hmotnost	92 kg	119 kg
Plocha základny, vysunutě podpěry D x Š	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Plocha základny, zasunutě podpěry D x Š	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m
Pracovní výška	4.5 m	5.6 m
Přepravní rozměry	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Výška lešení	2.31 m	2.87 m
Výška plošiny	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Zatížení	max. 195 kg	max. 300 kg
Šířka, při vysunutí	2.3 m	2.85 m
Šířka, při zasunutí	2.3 m	2.85 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 12. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.