
TECHNICKÝ LIST


Speciální sestavy výstupového žebříku, do výstupní výšky 10 m, eloxovaný hliník

Pevný přístup k budovám a strojům do výšky 10 m, lze použít i jako schválenou únikovou cestu.









ZÁKLADNÍ POPIS

- Pro pevnou montáž na budovách nebo pro údržbu podle DIN 18 799-1, nebo jako nouzové žebříkové zařízení podle DIN 14 094-1, nebo jako přístup ke stroji podle DIN EN ISO 14 122-4.
- Ochranný koš jako zajišťovací systém, lze použít u každé normy.
- Ochranná stoupací lišta jako zabezpečovací systém podle DIN EN 353-1, podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4 může být provedena jako stoupací žebřík s jedním přístupem i v případě výstupní výšky více než 10 m.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Hmoždinky a šrouby pro upevnní do zdi nejsou souástí dodávky
Níže uvedené jednotkové ceny zařízení jsou kalkulovány následujícím způsobem: nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Material	Eloxovaný hliník
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	58148	58157	58165	58174	58185	58196
Délka žebříku včetně výstupového profilu	5.9 m	6.7 m	7.6 m	8.5 m	9.6 m	10.7 m
Výstupová výška	4.8 m	5.6 m	6.5 m	7.4 m	8.5 m	9.6 m

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.