



Speciální sestavy výstupového žeb žÖ-RA výstupní výšky 10 m, p žx odmílník

Pevný p žx7GW budovám a stroj ödo výšky 10 m, lze použít i jako schválenou únikovou cestu.

Základní popis

- Pro pevnou montáž na budovách nebo pro údržbu podle DIN 18 799-1, nebo jako nouzové žeb žÖ°ové za žx er podle DIN 14 094-1, nebo jako p žx7GW stroji podle DIN EN ISO 14 122-4.
- Ochranný koš jako zajiš Vövasí systém, lze použít u každé normy.
- Ochranná stoupací lišta jako zabezpe Öövasí systém podle DIN EN 353-1, podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4 m ùãbýt provedena jako stoupací žeb žÖ² s jedním p žx7GW MÖp žx A výstupní výšky více než 10 m.
- Ší –řžeb žÖ-520 mm.
- Nást řæãýžák s r ÷lãým volitelnými vzdálenostmi od st řæãlo 600 mm.
- Odstup st řæãýžáků musí být maximáln 2,00 m. Každý díl žeb žÖR musí být namontován s minimáln 2 st řæãýžáků.
- Podle požadavku lze vybrat bezpe Öæ÷7Fãöry, zabezpe ÖVpÖx7GW pãödestu.
- Provedení výstupových žeb žÖ které se n ři řodlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.



Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky

Níže uvedené jednotkové ceny za žx er jsou kalkulovány následujícím zp ÷6ö&VÖ část řæãýžák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla v Öà



ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žeb žÖ•.

Vlastnosti produktu

Material	Záruka
p žx odmíník	10 let

Varianty produktu

SKU 58248	SKU 58257	SKU 58265
Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 5.9 m	Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 6.7 m	Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 7.6 m
Výstupová výška 4.8 m	Výstupová výška 5.6 m	Výstupová výška 6.5 m
SKU 58274	SKU 58285	SKU 58296
Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 8.5 m	Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 9.6 m	Délka žeb žÖ•RÖWfátupového profilu 10.7 m
Výstupová výška 7.4 m	Výstupová výška 8.5 m	Výstupová výška 9.6 m