
TECHNICKÝ LIST

Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, přírodní hliník

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou pro budovu a stroje







ZÁKLADNÍ POPIS

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1 , DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Hmoždinky a šrouby pro upevnní do zdi nejsou souástí dodávky
Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla, přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Material	přírodní hliník
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	58607	58618	58626	58638	58649	58657
Délka žebříku včetně výstupového profilu	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Výstupová výška	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

	58668	58680	58691
Délka žebříku včetně výstupového profilu	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Výstupová výška	16.8 m	18 m	19.1 m

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.