



# Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, přírodní hliník

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou  
pro budovu a stroje

## Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zářadovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.



## Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí  
dodávky

Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200  
mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla,  
přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18



799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš  
 plánovací systém pro výstupní žebříky.

## Vlastnosti produktu

Material	přírodní hliník
Záruka	10 let

## Varianty produktu

	58607	58618	58626	58638	58649	58657
Délka žebříku včetně výstupového profilu	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Výstupová výška	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

	58668	58680	58691
Délka žebříku včetně výstupového profilu	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Výstupová výška	16.8 m	18 m	19.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 30. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.