TECHNICKÝ LIST

Kolejnička ochrany před pádem se spojkou.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Namontujte uprostřed žebříku.
- Potřebné příslušenství: Upevnění kolejnic.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Na výstupových žebřících ZARGES podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4.
Při možném pádu z výšky 3,00 m a více je bezpodmínečně nutné použít ochranné zařízení proti pádu. Upevnění je nutné provést nejméně každých 1,68 m.

VARIANTY PRODUKTU

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Délka	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Hmotnost	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Material	Pozink. ocel	Pozink. ocel	Pozink. ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.