



# Šachtový žebřík z žárově pozinkované oceli

## Základní popis

- Světlá šířka žebříku: 300 mm.
- Šířka žebříku vnější: 340 mm.
- Vzdálenost jednotlivých příčlí: 280 mm.
- Rozměr madla: 50 × 20 mm.
- Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
- Materiál: žárově pozinkovaná ocel.



## Rady a speciální funkce

Při vnitřní šířce 300 mm se ochranná lišta namontuje na bočnici žebříku. Při vnitřní šířce 400 mm se ochranná lišta namontuje uprostřed příček.  
 Montážní kombinace pro další délky na vyžádání.

## Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	29 mm
Material	Pozinkovaná ocel
Rozteč mezi příčkami/schody svise	280 mm
Záruka	10 let
Šířka žebříku	340 mm

## Varianty produktu



	47321	47322	47323	47324	47325	47326
Délka	1.12 m	1.4 m	1.68 m	1.96 m	2.24 m	2.52 m
Hmotnost	5.2 kg	6.6 kg	8 kg	9.4 kg	10.8 kg	12.2 kg
Počet příčlípí	4	5	6	7	8	9

	47327	47328	47329	47623	47624	47625
Délka	2.8 m	3.08 m	3.36 m	3.64 m	3.92 m	4.2 m
Hmotnost	13.6 kg	15 kg	16.4 kg	17.8 kg	19.2 kg	20.6 kg
Počet příčlípí	10	11	12	13	14	15

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.