



Kryty studní, okrouhlé

Základní popis

- Víko z plechu silného 2,5 mm, ve st –VGR–Pv ýšené, vnit –iÖ ð ž Ň n ýztužením
- Od 800 x 800 mm pop ' ð 800 mm s plynovým tlumi ÖV òà
- Samozápadkový uzáv · zádržné za žx er tze uvolnit jen ru Öá .
- Rám p –VFV ð praven k zabetonování a p — Pvn ¶i Ò hmoždinkami.



Vlastnosti produktu

Tvar

Kulatý s v ·G& >Ö Ò komínem

Varianty produktu

SKU 47126	SKU 47127	SKU 47128
Material Pozinkovaná ocel	Material Pozinkovaná ocel	Material Pozinkovaná ocel
Provedení bez izolace	Provedení bez izolace	Provedení bez izolace
P –W avr íozm · y 740 mm x 740 mm x 480 mm	P –W avr íozm · y 920 mm x 920 mm x 480 mm	P –W avr íozm · y 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Vn ¶i ò ò · max. D x Š x V 745 mm	Vn ¶i ò ò · max. D x Š x V 920 mm	Vn ¶i ò ò · max. D x Š x V 1120 mm
sv ·Fi ò zm · šachty	sv ·Fi ò zm · šachty	sv ·Fi ò zm · šachty



625 mm	800 mm	1000 mm
SKU 47132	SKU 47133	SKU 47134
Material Pozinkovaná ocel	Material Pozinkovaná ocel	Material Pozinkovaná ocel
Provedení s izolací	Provedení s izolací	Provedení s izolací
P –W avrřozm · y 740 mm × 740 mm × 480 mm	P –W avrřozm · y 920 mm × 920 mm × 480 mm	P –W avrřozm · y 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Vn řřozm · max. D x Š x V 745 mm	Vn řřozm · max. D x Š x V 920 mm	Vn řřozm · max. D x Š x V 1120 mm
sv · řřozm · řšachty 625 mm	sv · řřozm · řšachty 800 mm	sv · řřozm · řšachty 1000 mm
SKU 47129	SKU 47130	SKU 47131
Material Ušlechtilá ocel	Material Ušlechtilá ocel	Material Ušlechtilá ocel
Provedení bez izolace	Provedení bez izolace	Provedení bez izolace
P –W avrřozm · y 740 mm × 740 mm × 480 mm	P –W avrřozm · y 920 mm × 920 mm × 480 mm	P –W avrřozm · y 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Vn řřozm · max. D x Š x V 745 mm	Vn řřozm · max. D x Š x V 920 mm	Vn řřozm · max. D x Š x V 1120 mm
sv · řřozm · řšachty 625 mm	sv · řřozm · řšachty 800 mm	sv · řřozm · řšachty 1000 mm
SKU 47135	SKU 47136	SKU 47137



Material Ušlechtilá ocel	Material Ušlechtilá ocel	Material Ušlechtilá ocel
Provedení s izolací	Provedení s izolací	Provedení s izolací
P –W avrřozm · y 740 mm x 740 mm x 480 mm	P –W avrřozm · y 920 mm x 920 mm x 480 mm	P –W avrřozm · y 1.120 mm x 1.120 mm x 480 mm
Vn 10000 ·hmax. D x Š x V 745 mm	Vn 10000 ·hmax. D x Š x V 920 mm	Vn 10000 ·hmax. D x Š x V 1120 mm
sv ·Fřozm ·šachty 625 mm	sv ·Fřozm ·šachty 800 mm	sv ·Fřozm ·šachty 1000 mm