



Kryty studní, okrouhlé

Základní popis

- Víko z plechu silného 2,5 mm, ve středu převýšené, s vnitřním příčným vyztužením
- Od 800 × 800 mm popř. Ø 800 mm s plynovým tlumičem.
- Samozápadkový uzávěr, zádržné zařízení lze uvolnit jen ručně.
- Rám předem upraven k zabetonování a připevnění hmoždinkami.



Vlastnosti produktu

Tvar	Kulatý bez odvětrávacího komína
------	---------------------------------

Varianty produktu

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Material	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	Pozinkovaná ocel	Pozink. ocel	Pozinkovaná ocel
Provedení	bez izolace	bez izolace	bez izolace	s izolací	s izolací	s izolací
Přepravní rozměry	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Vnější rozměr max. D × Š × V	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
světlý rozměr šachty	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Material	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	–	–	–
Provedení	bez izolace	bez izolace	bez izolace	s izolací	s izolací	s izolací
Přepravní rozměry	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
světlý rozměr šachty	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.