
TECHNICKÝ LIST

Schody s plošinou, pojízdné

Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Možnost volby plošiny s přesahem pro přemostění rušivých obrysů.
- Podvozek volitelně v elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Šířku pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí přídavného závaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	600 mm
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg

VARIANTY PRODUKTU

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka pojezdu	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Počet stupňů	16	18	20	5	7	9
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Šířka pojezdu	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Počet stupňů	11	12	14	16	18	20
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
svislá výška	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Šířka pojezdu	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Počet stupňů	16	18	20	5	7	9
Sklon	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Počet stupňů	11	12	14	17	5	7
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
svislá výška	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Šířka pojezdu	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Počet stupňů	9	11	12	14	17	5
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
svislá výška	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Šířka pojezdu	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Počet stupňů	7	9	11	12	14	17
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
svislá výška	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Ochrana proti nárazům
SKU 41250 · 41252 · 41254



Odkládací miska
SKU 41967



Odkládací prostor pro vyskladňování
SKU 41968

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.