TECHNICKÝ LIST

Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop

Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek volitelně v elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna čtyři kolečka mohou být pohodlně zabrzděna pomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	600 mm
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg

VARIANTY PRODUKTU

	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka pojezdu	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Počet stupňů	16	18	20	5	7	9
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Šířka pojezdu	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Počet stupňů	11	12	14	16	18	20
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
svislá výška	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Šířka pojezdu	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Počet stupňů	5	7	9	11	12	14
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Počet stupňů	16	18	20	5	7	9
Sklon	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Počet stupňů	11	13	15	17	5	7
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
svislá výška	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Šířka pojezdu	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Počet stupňů	9	11	12	15	17	5
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
svislá výška	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Šířka pojezdu	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Počet stupňů	7	9	11	13	14	17
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
svislá výška	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Šířka pojezdu	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Ochrana proti nárazům
SKU 41250 · 41252 · 41254



Odkládací miska
SKU 41967



Odkládací prostor pro vyskladňování
SKU 41968

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512 · 42355279 · 42355276

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 17. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.