



## schody

Stacionární přístup k budovám a strojům.

### Základní popis

- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Závěsné konzoly, sada háků a opěrný úhelník kolem výrobku pro odnímatelné provedení pro integraci do upevnění.
- Plastové podložky k podlahové konzole k rychlému odebrání produktu.
- Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



### Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.



Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu


Standardy	NF EN ISO 14122-4
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg

## Varianty produktu

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Počet stupňů	5	7	9	11	13	15
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Počet stupňů	17	19	5	7	9	11
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Počet stupňů	13	15	17	19	5	7
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
svislá výška	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm



	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Počet stupňů	9	11	13	15	17	19
--------------	---	----	----	----	----	----

Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
-------	------	------	------	------	------	------

Vyložení	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

svislá výška	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Počet stupňů	5	7	9	11	13	15
--------------	---	---	---	----	----	----

Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
-------	------	------	------	------	------	------

Vyložení	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

svislá výška	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Počet stupňů	17	19	5	7	9	11
--------------	----	----	---	---	---	----

Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
-------	------	------	------	------	------	------

Vyložení	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
----------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

svislá výška	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Počet stupňů	13	15	17	19	5	7
--------------	----	----	----	----	---	---

Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
-------	------	------	------	------	------	------

Vyložení	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

svislá výška	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Počet stupňů	9	11	13	15	17	19
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
svislá výška	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.