



Schody s plošinou

Stacionární přístup k budovám a strojům s podestou.

Základní popis


- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	600 mm
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg

Varianty produktu

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Počet stupňů	5	7	9	11	13	15
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
svislá výška	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Počet stupňů	17	19	5	7	9	11
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
svislá výška	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Počet stupňů	13	15	17	19	5	7
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
svislá výška	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm



	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Počet stupňů	9	11	13	15	17	19
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Vyložení	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
svislá výška	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Počet stupňů	5	7	9	11	13	15
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
svislá výška	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Počet stupňů	17	19	5	7	9	11
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
svislá výška	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Počet stupňů	13	15	17	19	5	7
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
svislá výška	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm



	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Počet stupňů	9	11	13	15	17	19
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Vyložení	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
svislá výška	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 3. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.