



Stacionární přechod

Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u



údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	600 mm
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg

Varianty produktu

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Počet stupňů	4	5	6	7	8	9
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Světlá výška, stacionární	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm
Vyložení	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Počet stupňů	10	11	4	5	6	7
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Světlá výška, stacionární	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm
Vyložení	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Počet stupňů	8	9	10	11	4	5
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Světlá výška, stacionární	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm
Vyložení	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Počet stupňů	6	7	8	9	10	11
Sklon	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Světlá výška, stacionární	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm
Vyložení	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Počet stupňů	4	5	6	7	8	9
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Světlá výška, stacionární	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm
Vyložení	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Počet stupňů	10	11	4	5	6	7
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Světlá výška, stacionární	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm
Vyložení	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Šířka stupňů	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Počet stupňů	8	9	10	11	4	5
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Světlá výška, stacionární	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm
Vyložení	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Šířka stupňů	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Počet stupňů	6	7	8	9	10	11
Sklon	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Světlá výška, stacionární	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm
Vyložení	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Šířka stupňů	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.