



# P –W & vřozík W 171 s t žÖNÖÄřkem

Vřestřann řoužitelný transportní vozík s krytem na ochranu výrobk ōã obvodovou ochranou proti náraz ōã eloxovaným povrchem, odolným proti od · u.

## Základní popis


- Vřestřann řoužitelný p –W avřozík s vikem na ochranu výrobk ōã
- Hladké st řã bez prolis ōã
- Stabilní, velký profil horního okraje a dna, trvale pevn ² spojené s plechem st řã dna tvarovým stykem.
- Dno vozíku vřepádováno, s výpostným kohoutem.
- T žÖNÖÄřný mechanismus víka s výklopnou ÖVÆiÖ P 7NÒã
- Celoobvodový nárazníkový rám potažený um řã÷R hmotou.
- Madlo na stran řole ÖV²ã
- Eloxované provedení.
- Vý –Vã profilovaným olemováním, spoje profil řr ō! řn ² sva –Vãý.
- Podélný řev sva –Vãýnou obvodov řt ·6á no.
- Pojezd: 2 oto Öiã 2 pevná kole Öřp řr ōÑ 200 mm, ří –650 mm, umíst řãv rozích vozíku, gumový, ot · uvzdornýpovrch, vále Ö°ovãžiska, lehký chod, ochrana proti namotání nití.



## Vlastnosti produktu

Kontinuální lemy <b>ne</b>	Material <b>Eloxovaný hliník.</b>	Pr ōÑkole Öř <b>200 mm</b>	Rohové lemy <b>ne</b>	Uspo ř N řpodvozku <b>2 oto Öiã 2 pevná kole Öřv rozích</b>
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

## Varianty produktu



SKU <b>40691</b>	SKU <b>40692</b>
Hmotnost <b>30 kg</b>	Hmotnost <b>35 kg</b>
Objem <b>690 l</b>	Objem <b>1050 l</b>
Vnitřní rozměry D x Š x V <b>1.000 mm x 575 mm x 1.200 mm</b>	Vnitřní rozměry D x Š x V <b>1.250 mm x 700 mm x 1.200 mm</b>
Vnější rozměry max. D x Š x V <b>1.140 mm x 685 mm x 1.490 mm</b>	Vnější rozměry max. D x Š x V <b>1.390 mm x 810 mm x 1.490 mm</b>