



P –W & vvozík W 170

Univerzální použití: univerzální na manipulaci, robustní sk žňHozík pro provozní logistiku nebo p –W avu odpad òà

Základní popis

- Robustní a s dlouhou životností díky mnoha znak òÒÀ nap 'àtabilnímu, velkému profilu okraje a dna trvale spojenému vysoce pevným tvarovým stykem s plechem plášt ã dna, snýtovanému svaru plášt ã sva –Váyprofil òÒámu.
- Vysoká stabilita díky ÖVÆiðBo ÖiÖDvyztužení st ¶ã obvodovými prolisy a rohovými prolisy.
- Vysoký jízdní komfort díky kole Ö±onehkým chodem a pogumovaným kole Ö±onezanechává stopy, uložení v ložiscích, s ochranným plechem.
- Stabilní, velký profil horního okraje a dna, trvale pevn ² spojené s plechem st ¶ã dna tvarovým stykem.
- Vyztužení ÖVÆiðBo ÖiÖSt ¶ãt ¶æðvýmírohovými prolisy.
- Pojezd: 2 oto Öia 2 pevná kole Ö¶p pr öÑ r125 mm, ší –6¶0 mm, umíst ¶æv rozích vozíku, gumový, ot · uvzdornýpovrch, vále Ö°ovlážiska, lehký chod, ochrana proti namotání nití.
- Svar plášt ¶ompletn šnýtovaný. Sva –ðvanéámové profily.



Vlastnosti produktu

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Kontinuální lemy ano | Material Hliník | Možnost úpravy uspo ž N iðpodvozku ano | Pr öÑkole Ö¶ 125 mm | Pr öÑkole Ö¶ 40 mm |
| Rohové lemy ano | Uspo ž N iðpodvozku 2 oto Öia 2 pevná kole Ö¶v rozích | | | |

Varianty produktu



| | |
|--|--|
| SKU 40631 | SKU 40635 |
| Hmotnost 19.5 kg | Hmotnost 23.7 kg |
| Objem 415 l | Objem 655 l |
| Vnit -i0zm ·D x Š x V 1.000 mm x 640 mm x 650 mm | Vnit -i0zm ·D x Š x V 1.250 mm x 700 mm x 750 mm |
| Vn 1000 ·max. D x Š x V 1.050 mm x 690 mm x 855 mm | Vn 1000 ·max. D x Š x V 1.300 mm x 750 mm x 955 mm |