



Seventec RC SP

Skládací provedení, s úsporou místa p p -W a²
 ukládání, volitelně do venkovního prost -VN0à
 vytvo -Vàý profilem.

Základní popis

- Skládací provedení, s úsporou místa p p -W a²
 ukládání, optimální do venkovního prost -VN0à
- Extra hluboké stupn š d -&đvání pro odtok kapalin
 (pro použití v kluzném prost -VN0s profilováním pro
 bezpečnosti.
- Ve tm švítící reflexní proužky na nosných profilech
 pro lepší viditelnost.
- 85 mm hluboké stupn š d -&đvání pro odtok kapalin a
 s vytvo -Vàý profilu pro bezpečnosti.
- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Oboustranné v z p y.
- Praktická odkládací miska na ná - N0
 drobné díly.
- Extra široké stupn š a pohodlná plocha na stání.
- Jednostrann šch öFì à
- Sedmibodové spojení stupn s nosnými profily.
- Bezpečnostní -7řídlo pro pohodlnou a bezpečnostní práci.



Rady a speciální funkce

Odpovídá norm EN 14 183.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny 300 mm	Hloubka stupn •o 85 mm	Material Hliník	Odkládací miska Hliník	Povrchová úprava p žx odní
P — öřídlo na rām snýtovaný	P žňšody - druh Stupe RC	Rozte öezi p žň kami/ schody svisle 218 mm	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let
Ší -řplošiny 600 mm				



Varianty produktu

SKU 40233	SKU 40234	SKU 40235
Hmotnost 8.1 kg	Hmotnost 10.3 kg	Hmotnost 11.7 kg
Po ÖWp wöPšiny 3	Po ÖWp wöPšiny 4	Po ÖWp wöPšiny 5
Pracovní výška 2.66 m	Pracovní výška 2.86 m	Pracovní výška 3.08 m
P –W avröz m · y ca. 1.430 mm x ca. 675 mm x ca. 300 mm	P –W avröz m · y ca. 1.670 mm x ca. 700 mm x ca. 300 mm	P –W avröz m · y ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm
Standardy EN 14183	Standardy EN 14183	Standardy EN 131 professional
Výška plošiny 0.66 m	Výška plošiny 0.86 m	Výška plošiny 1.08 m
spodní vn ¶¶Ö¶¶ 0.67 m	spodní vn ¶¶Ö¶¶ 0.69 m	spodní vn ¶¶Ö¶¶ 0.72 m
SKU 40235FI		
Po ÖWp wöPšiny 5		
Pracovní výška 3.08 m		
P –W avröz m · y ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm		
Standardy EN 131 professional		



Výška plošiny

1.08 m

spodní vn ři 0001

0.72 m