



## R13step S

Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.

### Základní popis

- Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.
- Nejširší plošina ve své třídě s povrchovou úpravou R13, která zajišťuje bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy od 5 stupňů.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Plošina a stupně s povrchem R13.



Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	300 mm

## Varianty produktu



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Délka žebříku	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Hmotnost	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Plocha základny	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Pojistka proti rozevření	–	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Přepravní rozměry	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
spodní vnější šířka	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Délka žebříku	3.55 m
Hmotnost	16.1 kg
Plocha základny	1,9 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.65 m
Přepravní rozměry	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	2.64 m
spodní vnější šířka	0.7 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.