



R13step S

Bezpečný výstup s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou díky stupňům s povrchem R13 pro použití v kluzkém prostředí.

Základní popis

- Bezpečný výstup s nejvyšší možnou protiskluzovou ochranou díky stupňům s povrchem R13 pro použití v kluzkém prostředí.
- Velká plošina s povrchem R13 pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Praktická odkládací miska na nářadí a drobné díly.
- 80 mm hluboké stupně s povrchem R13 a děrováním pro odtok kapalin.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Praktická odkládací miska na drobné díly a nářadí z hliníku.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) s povrchem R13 pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy od 5 stupňů.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Plošina a stupně s povrchem R13.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
Šířka plošiny	300 mm

Varianty produktu

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Délka žebříku	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Hmotnost	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Plocha základny	0,57 m × 0,5 m	0,76 m × 0,53 m	0,96 m × 0,56 m	1,15 m × 0,59 m	1,34 m × 0,62 m	1,53 m × 0,65 m



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Pojistka proti rozevření	–	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Přepravní rozměry	ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
spodní vnější šířka	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41642
Délka žebříku	3.55 m
Hmotnost	16.1 kg
Plocha základny	1,91 m × 0,71 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.65 m
Přepravní rozměry	ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	2.64 m
spodní vnější šířka	0.71 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.