
TECHNICKÝ LIST

R13step S

Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Bezpečný a stabilní postoj i na mokrém nebo mastném povrchu: na schodech R13 při výstupu i sestupu a na extra široké plošině.
- Nejširší plošina ve své třídě s povrchovou úpravou R13, která zajišťuje bezpečný a pohodlný postoj i při delší práci.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy od 5 stupňů.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Plošina a stupně s povrchem R13.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	300 mm

VARIANTY PRODUKTU

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Délka žebříku	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Hmotnost	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Plocha základny	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Pojistka proti rozevření	–	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Přepravní rozměry	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
spodní vnější šířka	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Délka žebříku	3.55 m
Hmotnost	16.1 kg
Plocha základny	1,9 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.65 m
Přepravní rozměry	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	2.64 m
spodní vnější šířka	0.7 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 11



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Jistící řetízek
SKU 40252




Ochrana před krádeží
SKU 8210



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Příčná traverza pro dodatečnou montáž.
SKU 41349 · 41401



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm
SKU 40226



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsný hák
SKU 40115




Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 5



Innenschuh
SKU 824350 · 824352



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 827885 · 827675 · 829737



Odkládací miska
SKU 800582



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475 · 824476



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800608

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.