



R13step B

Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.

Základní popis


- Žebříky s maximálně protiskluzným povrchem díky stupňům kategorie R13 pro použití ve velmi kluzkých oblastech.
- Schody o hloubce 80 mm s povrchovou úpravou R13, profilováním a otvory pro odtok tekutin, které zajišťují znatelně lepší přilnavost v každé situaci.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Robustní panty z tlakově litého hliníku.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Schod R13
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Délka žebříku	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Hmotnost	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg
Plocha základny	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Počet stupňů	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Pracovní výška	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Přepravní rozměry	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
spodní vnější šířka	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
svislá výška žebříku	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m



	41561	41563	41565	41567
Délka žebříku	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Hmotnost	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
Plocha základny	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Počet stupňů	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Pracovní výška	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Přepravní rozměry	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm	ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm
spodní vnější šířka	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
svislá výška žebříku	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 1. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.