



Multimax M

Všestranně použitelný žebřík až se čtyřmi funkcemi, který lze pro transport zcela zmenšit.

Základní popis

- Všestranně použitelný žebřík až se čtyřmi funkcemi, který lze pro transport zcela zmenšit.
- Lehce obsluhý, automatický bezpečnostní hliníkový lamelový kloub.
- Obj. č. 41610 a 41611 se sklopnou dřevěnou plošinou pro použití jako pracovní plošina.
- Šířka žebříku: 420 mm.
- Ve složeném stavu šetří místo při transportu a skladování.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Extra široká traverza.



Rady a speciální funkce

Obj. č. 41688 a 41689 nelze použít jako pracovní plošinu a opěrný žebřík s odstupem od stěny.
 Kompaktní složená velikost pro přepravu a skladování.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní



Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozměry ve složeném stavu	Missing translation
Rozteč mezi příčkami/schody svísele	265 mm
Standardy	EN 131-4
Výška pracovní plošiny	0.99 m
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41610	41611	41688	41689
Délka opěrného žebříku	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Délka pracovní plošiny	1.4 m	1.96 m	–	–
Délka stojacího žebříku	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Hmotnost	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Počet příčlív	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Pracovní výška	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
Přepravní rozměry	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm
Výška profilu	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
spodní vnější šířka	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.