TECHNICKÝ LIST

Příčná traverza

ZÁKLADNÍ POPIS

- Upevnění šroubem M6.
- další rozměry na vyžádání.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Vzhledem ke konstrukčním změnám je třeba udávat nejen typ žebříku, ale vždy také vnější rozměr nosného profilu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Průměr vrtání	10,5 mm (M6)
Záruka	Missing translation

VARIANTY PRODUKTU

	800307	800491	800492	800552	800551	800549
Délka	700 mm	890 mm	1090 mm	690 mm	890 mm	990 mm
Hmotnost	0.5 kg	0.7 kg	0.9 kg	0.8 kg	0.8 kg	1 kg
Rozteč otvorů	325mm / 395mm / 465mm	395mm / 465mm	395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm
Vnější rozměr nosného profilu	55 mm × 20 mm	55 mm × 20 mm	67 mm × 20 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm

	800550
Délka	1200 mm
Hmotnost	1 kg
Rozteč otvorů	325mm / 395mm / 465mm
Vnější rozměr nosného profilu	73 mm × 25 mm

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.