



Everest 3DE

Flexibilní, bezpečné a cenově dostupné: ideální řešení pro větší výšky.

Základní popis

- Flexibilní, bezpečné a cenově dostupné: ideální řešení pro větší výšky.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44851-44852.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vnější šířka spodního dílu 490 mm.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	38 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional



Zatížení max. 150 kg

Záruka 10 let

vnější šířka spodního dílu žebříku 490 mm

Varianty produktu

	44851	44852	44853	44854
Délka vysunutého žebříku	5.25 m	6.65 m	8.33 m	9.45 m
Délka zasunutého žebříku	2.41 m	2.97 m	3.53 m	4.09 m
Hmotnost	15.3 kg	19.2 kg	24.2 kg	36 kg
Počet příčlů	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Pracovní výška	5.95 m	7.25 m	8.8 m	9.9 m
Přepravní rozměry	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.530 mm × 500 mm × 190 mm	4.090 mm × 500 mm × 190 mm
Výška profilu	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Šířka příčné traverzy	0.9 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 31. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.