



## PaxTower 1T

Praktické sklápěcí lešení pro řemeslníky s náročnými požadavky, které lze sklopit na 1 kliknutí. Rychlé sestavení, stabilita, bezpečná práce.

### Základní popis

- Jednoduché ovládání sklopného rámu jednou rukou díky robustnímu aretačnímu tlačítku: zajištění a uvolnění jediným kliknutím.
- Patentovaná jednotka okopových zarážek: rychlé umístění i fixace.
- Násadkové vedení z tvrdého plastu s hladkým chodem: při spojování nasazovacích rámu nedochází k jejich zablokování.
- Podle nové normy EN 1004-1 – kromě základního balíčku 53510.
- Délka lešení: 1,80 m; Šířka lešení: 0,72 m.
- Podle nové normy EN 1004; lešení třídy 3 (nosnost až 200 kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm otočné kladky s parkovací brzdou lze pomocí speciálních adaptérů (obj. č. 42794) dovybavit vřetenem.
- Průměr bočnice a příčlí 45 mm.



### Vlastnosti produktu

Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m
Délka plošiny	1.8 m
Průměr kolečka	125 mm



Průměr profilu	45 mm
Průměr příčlív	45 mm
Standardy	EN 1004-1
Třída lešení	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Velikost podesty	0,6m × 1,8m
Vyhovuje pro průchod dveřmi	Ano
Výškově stavitelná kolečka	Ne
Záruka	10 let
Šířka lešení	0.72 m
Šířka plošiny	0.6 m

## Varianty produktu

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Hmotnost	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Pracovní výška	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Přepravní rozměry	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Výška lešení	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Výška plošiny	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 20. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.