



Everest Plus 2E

Bezpečněji až nahoru. Posuvný žebřík s 80 mm hlubokými schody namísto příček v horní části.

Základní popis

- Bezpečněji na vrcholu. Posuvný žebřík s schody namísto příček v horní části.
- Zvláště lehké díky kombinaci stupňového a příčlového žebříku (hybridní konstrukce).
- Díky plastovým kolečkům na horním žebříku při ustavení nepoškozuje zeď.
- Výškově nastavitelný v mřížce 280 mm.
- Horní žebřík vybaven plastovými kolečky.
- Bezpečná aretace háky s pojistkou proti nadzvednutí.
- Šířka žebříku: 420 mm.
- Nosné profily a vodící kování z lisovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní



Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	420 mm

Varianty produktu

	40467	40468	40469
Délka vysunutého žebříku	4.2 m	5.32 m	6.44 m
Délka zasunutého žebříku	2.52 m	3.08 m	3.64 m
Hmotnost	11.5 kg	13.9 kg	17 kg
Počet příčlí	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Pracovní výška	4.9 m	5.95 m	7 m
Přepravní rozměry	ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
Šířka příčné traverzy	0.9 m	1 m	1.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.