



Skymaster Plus X

Jeden žebřík, mnoho funkcí: flexibilní řešení pro bezpečný výstup a sestup a navíc obzvláště stabilní konstrukce, velmi pohodlné a zvláště bezpečná konstrukce díky příčlím s hloubkou 80 mm na horním žebříku.

Základní popis

- Jeden žebřík, mnoho funkcí: flexibilní řešení pro bezpečný výstup a sestup a navíc obzvláště stabilní konstrukce, velmi pohodlné a zvláště bezpečná konstrukce díky příčlím s hloubkou 80 mm na horním žebříku.
- Zvláště lehké díky kombinaci stupňového a příčlového žebříku (hybridní konstrukce).
- Vysoká stabilita díky oboustranným vzpěrám.
- S kolečkem v příčném nosníku pro ergonomickou dopravu.
- Horní díl žebříku s pojezdem.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41578-41579.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce



Optimální stabilita díky extra široké příčné traverze a dvěma vzpěrám.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pevné spojení	Oboustranné
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41578	41579	41580	41581
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Délka zasunutého žebříku	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Hmotnost	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Počet příčlí	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14



	41578	41579	41580	41581
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	max. ca. 6.55 m	max. ca. 7.6 m	max. ca. 9.15 m	max. ca. 10.2 m
Přepravní rozměry	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Výška profilu	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Šířka příčné traverzy	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 26. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.