



Skymaster Plus X

Jeden žeb žÖÅho funkcí: flexibilní –YiViðro bezpe Öáy výstup a sestup a navíc obzvláš Bstabilní konstrukce, velmi pohodlné a zvláš Bezpe Öi konstrukce díky p žÑ k m hloubkou 80 mm na horním žeb žÖ-Rà

Základní popis

- Jeden žeb žÖÅho funkcí: flexibilní –YiViðro bezpe Öáy výstup a sestup a navíc obzvláš Bstabilní konstrukce, velmi pohodlné a zvláš Bezpe Öi konstrukce díky p žÑ k m hloubkou 80 mm na horním žeb žÖ-Rà
- Zvlášť ľhké díky kombinaci stup řdvéha p žÑ lového žeb žÖ (Hybridní konstrukce).
- Vysoká stabilita díky oboustranným vsp · ám.
- S kole Öemp žÑ énosníku pro ergonomickou dopravu.
- Horní díl žeb žÖ s pojezdem.
- Horní žeb žÖ se použít i samostatn řako op · nýžeb žÖ² obj. 01578-41579.
- Proti rozev –Vjst řapevnými perlonovými popruhy všitymi do upevn řdovacíp –àýtované mÖř à
- Optimální napojení vodičích profil díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodičí kování jsou p –TM S&=V&övalze je proto snadno vym řæ –Bà
- Vym řæ –Fmstové patky proti klouzání žeb žÖ-Rà



Rady a speciální funkce

Optimální stabilita díky extra široké p žÑ m éverze a dv řÖvzp · ám.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Kole Öř Přyz	Material Hliník	Pevné spojení Oboustranné	Povrchová úprava p žx odní	P — ö!víÖÑghodu na rám lemovaný
------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------



P žňschody - druh vroubkované	Rozte žezí p žň kami/ schody svisle 265 mm	Standardy EN 131 professional	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Varianty produktu

SKU 41578	SKU 41579	SKU 41580
Délka jako dvoudílný op · nžeb žčštafle s nástavcem 4.13 m	Délka jako dvoudílný op · nžeb žčštafle s nástavcem 4.94 m	Délka jako dvoudílný op · nžeb žčštafle s nástavcem 6.1 m
Délka zasunutého žeb žÖ·P 2.45 m	Délka zasunutého žeb žÖ·P 3.01 m	Délka zasunutého žeb žÖ·P 3.58 m
Délka žeb žÖjko 3dílný op · nžeb žÖ° 5.81 m	Délka žeb žÖjko 3dílný op · nžeb žÖ° 6.88 m	Délka žeb žÖjko 3dílný op · nžeb žÖ° 8.61 m
Hmotnost 18.8 kg	Hmotnost 26.2 kg	Hmotnost 32.1 kg
Po ÖWN lí 3 x 8	Po ÖWN lí 3 x 10	Po ÖWN lí 3 x 12
Pracovní výška jako t žÖNÖFanjžeb žÖ° max. ca. 6.55 m	Pracovní výška jako t žÖNÖFanjžeb žÖ° max. ca. 7.6 m	Pracovní výška jako t žÖNÖFanjžeb žÖ° max. ca. 9.15 m
P –W avrřozm · y ca. 2.450 mm x ca. 500 mm x ca. 220 mm	P –W avrřozm · y ca. 3.015 mm x ca. 500 mm x ca. 230 mm	P –W avrřozm · y ca. 3.585 mm x ca. 500 mm x ca. 245 mm
Výška profilu 73 mm	Výška profilu 85 mm	Výška profilu 98 mm
Ší –řp žň měverzy 1 m	Ší –řp žň měverzy 1.185 m	Ší –řp žň měverzy 1.2 m



SKU

41581

Délka jako dvoudílný op · nýžeb žÖ°štafle s
nástavcem

6.94 m

Délka zasunutého žeb žÖ·P

4.14 m

Délka žeb žÖjko 3dílný op · nýžeb žÖ°

9.73 m

Hmotnost

36.6 kg

Po ÖWEN lí

3 x 14

Pracovní výška jako t žÖNÖEanýžeb žÖ°

max. ca. 10.2 m

P –W avröz m · y

**ca. 4.145 mm x ca. 500 mm x ca.
245 mm**

Výška profilu

98 mm

Ší –p žNé verzy

1.2 m