



## TECHNICKÝ LIST

## XLstep P - široký

## ZÁKLADNÍ POPIS

- Nízká hmotnost pod robustními pracovními podestami s extra velkou plošinou a eloxovanými profily.
- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Extra hluboké schůdky (92 mm) pro pohodlné a bezpečné stání.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Oboustranně schůdná.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Nový, vysoce kvalitní design žebříkových patek z 2složkového plastu – vhodný i pro práce na mřížkových plochách.



## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Je v souladu s normou EN 14183, předpisem VNA 205/2009 a normou AFS 2023:9.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost      | Hodnota          |
|----------------|------------------|
| Délka plošiny  | 300 mm           |
| Hloubka stupňů | 92 mm            |
| Material       | Eloxovaný hliník |

| Vlastnost                          | Hodnota     |
|------------------------------------|-------------|
| Osvědčení                          | TÜV-SÜD     |
| Povrchová úprava                   | eloxovaný   |
| Připojení příčky/schodu na rám     | snýťovaný   |
| Příčky/schody - druh               | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 250 mm      |
| Výška profilu                      | 48 mm       |
| Zatížení                           | 150 kg      |
| Záruka                             | 10 let      |
| Šířka plošiny                      | 600 mm      |

## VARIANTY PRODUKTU

|                     | 41409                                | 41410                                | 41411                                  |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Hmotnost            | 5.6 kg                               | 7.4 kg                               | 9.3 kg                                 |
| Plocha základny     | 0,64 m × 0,8 m                       | 0,82 m × 0,88 m                      | 0,99 m × 0,96 m                        |
| Počet stupňů        | 2 × 2                                | 2 × 3                                | 2 × 4                                  |
| Pracovní výška      | 2.49 m                               | 2.74 m                               | 2.99 m                                 |
| Přepravní rozměry   | ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm | ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm | ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm |
| Standardy           | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009      | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009      | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009        |
| Výška plošiny       | 0.49 m                               | 0.74 m                               | 0.99 m                                 |
| spodní vnější šířka | 0.8 m                                | 0.88 m                               | 0.96 m                                 |

**ZARGES CZ, S.R.O.**

Hnevkovského 87  
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7  
Fax: +420-5-432 34 72 8  
obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 12. 10. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.