



RCstep SP

Základní popis

- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Extra hluboké schůdky (92 mm) pro pohodlné a bezpečné stání.
- Jednostranně schůdná.
- Bezpečnostní oblouk s praktickou odkládací miskou.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Nový, vysoce kvalitní design žebříkových patek z 2složkového plastu – vhodný i pro práce na mřížkových plochách.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 14 183.

Vlastnosti produktu

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Délka plošiny | 300 mm |
| Hloubka stupňů | 92 mm |
| Material | Eloxovaný hliník |
| Odkládací miska | Hliník |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Připojení příčky/schodu na rám | snýtovaný |
| Příčky/schody - druh | Stupeň RC |



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Rozteč mezi příčkami/schody svise | 250 mm |
| Standardy | EN 14183 |
| Výška profilu | 48 mm |
| Zatížení | 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| Šířka plošiny | 600 mm |

Varianty produktu

| | 40278 | 40279 |
|--------------------------|--|--|
| Hmotnost | 8.4 kg | 9.6 kg |
| Plocha základny | 0,82 m × 0,88 m | 1 m × 0,96 m |
| Počet stupňů vč. plošiny | 3 | 4 |
| Pracovní výška | 2.74 m | 2.99 m |
| Přepravní rozměry | ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm | ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm |
| Výška plošiny | 0.74 m | 0.99 m |
| spodní vnější šířka | 0.88 m | 0.96 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.