



Saferstep LH - 1041356

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Reolophængningsstigerne har to ophængningskroge til føringskinnen samt yderligere kroge til lodret henstilling ved reolen.



Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Antal trin	6
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Lodret ophængningshøjde	=1,31m-1,78 m
Maksimal lodret ophængningshøjde	1.78 m
Materiale	Aluminium
Minimal lodret ophængningshøjde	1.31 m
Standarder	EN 131 professional



Transportmål 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm

Trin-vangeforbindelse

Bertlet

Trinafstand lodret

265 mm

Trindybde

80 mm

Trintype

Safer Step

Vægt

7 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 4.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.