DATABLAD

XLstep P - 40102

PRODUKT BESKRIVELSE

- Praktisk og robust arbejdsplatform i nyt design.
- Platformstørrelse ca. 400 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet takket være stiv samling på begge sider med trykforstærkning.
- Dobbelt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.











HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Overholder EN 14183, VNA 205/2009 samt AFS 2023:9.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	3
Antal trin	2 × 3
Arbejdshøjde	2.74 m

Egenskab	Værdi
Belastning	150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	0,82 m × 0,68 m
Materiale	Aluminium, eloxeret
Platformbredde	400 mm
Platformhøjde	0.74 m
Platformlængde	300 mm
Standarder	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Transportmål	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	92 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vægt	6.1 kg
nedre, ydre bredde	0.68 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

RESERVEDELE 3



Skærehængsel uden anslag, til højre
Varenummer 800476



Skærehængsel uden anslag, til venstre
Varenummer 800475



Udvendige sko
Varenummer 21012290

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 26.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.