



## Seventec L - 40384

De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.

### Produkt beskrivelse

- De dybe trin og 7-punkt-trin-vangeforbindelsen sørger for høj komfort, en sikker stilling samt ekstrem høj stabilitet.
- Gribevenlig, glat vangeyside.
- 85 mm dybe trin med antiskridrifling for at kunne stå sikkert.
- Ydre bredde: 400 mm.
- Meget let og dermed nem at bære.
- 7-punkt-trin-vangeforbindelse med støttemellemstykke i trinmidten.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Lysning: 360 mm.



### Hints og særlige funktioner

Bestillingsnr. 40384 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

|                         |                               |                                  |                                   |                         |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Antal trin<br><b>14</b> | Arbejdshøjde<br><b>4.35 m</b> | Belastning<br><b>max. 150 kg</b> | Bredde tværstiver<br><b>0.8 m</b> | Coating<br><b>Natur</b> |
| Garanti                 | Materiale                     | Standarder                       | Stigelængde                       | Transportmål            |



|                                        |                                         |                            |                           |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>10 år</b>                           | <b>Aluminium</b>                        | <b>EN 131 professional</b> | <b>3.42 m</b>             | <b>3.470 mm × 400 mm × 90 mm</b> |
| Trin-vangeforbindelse<br><b>Nittet</b> | Trinafstand lodret<br><b>218 mm</b>     | Trindybde<br><b>85 mm</b>  | Trintype<br><b>Riflet</b> | Vangehøjde<br><b>87 mm</b>       |
| Vægt<br><b>11.4 kg</b>                 | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |                            |                           |                                  |