



Seventec RC BP - 40392

Den lette og komfortable platform med profilerede trin og profileret platform til udendørs, hurtig og fleksibel anvendelse.

Produkt beskrivelse

- Den lette og komfortable platform til udendørs brug. Hurtig og fleksibel anvendelse.
- Ekstra dybe trin med huller til væskeafløb (til olieholdige eller fugtige anvendelsesområder) samt profilering for at kunne stå sikkert.
- Refleksstriber på vangerne for bedre synlighed ved dårlig sigtbarhed.
- 85 mm dybe trin med huller til væskeafløb samt profilering for at kunne stå sikkert.
- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm.
- Fast forbindelse i begge sider.
- Ekstra brede trin og stor platform.
- Dobbelt.
- Højeste stabilitet på grund af platform med integreret hængselsforbindelse.
- 7-punkt-trin-vangeforbindelse med støttemellemstykke i trinmidten.




Hints og særlige funktioner

Bekvem og sikker stilling på grund af 600 x 300 mm stor arbejdsplatform.

Opfylder standarden EN 14 183.

Produktegenskaber

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Antal trin | Antal trin | Arbejdshøjde | Belastning | Coating |
| 2 | 2 x 2 | 2.49 m | max. 150 kg | Natur |
| Garanti | Materiale | Platformbredde | Platformhøjde | Platformlængde |
| 10 år | Aluminium | 600 mm | 0.49 m | 300 mm |
| | | | | |



| | | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Standarder EN 14183 | Transportmål 610 mm x 700 mm x 290 mm | Trin-vangeforbindelse Nittet | Trinafstand lodret 218 mm | Trindybde 85 mm |
| Trintype RC-trin | Vægt 5.2 kg | nedre, ydre bredde 0.7 m | | |