



# Euroboks som værktøjskasse - 40707

Den stabile og lette transport- og opbevaringsløsning med de markant blå hjørner, dog som værktøjskasse.

## Produkt beskrivelse

- Stabile, indvendige aluminiumvinkler til fastgørelse af kunststofindsatser.
- Variabel anvendelse muliggør individuel tilpasning.
- Store og ergonomiske greb og lukkemekanismer gør håndteringen nemmere, også med handsker.
- Mulighed for at sikre med panseroverfald til hængelås med op til 8 mm bøjletykkelse.
- Stabil universalkasse af aluminium.
- Aluminiumvinkel indv. til kunststofindsatser (bestillingsnr. 40624 / 40625).
- Panseroverfald til hængelås (op til 8 mm bøjletykkelse).
- Kan stables sikkert med stablehjørner af slagfast blåt kunststof.
- Ekstra sikring af låsene med sikringsfjeder også mulig senere.
- Udstyret med to stabile lågstropper.
- Låg med hængsler i rustfrit stål og skumtætning hele vejen rundt i låget.
- Høj stabilitet på grund af låg-, kant- og bundprofilramme af fuldt svejsede aluminiumprofiler.
- Hjørnesikring for ekstra formstabilitet.
- Solid forarbejdning for lang levetid, samt høj stabelbelastning og bæreevne ved en meget lav egenvægt.
- ZARGES Comfort-lås for ergonomisk betjening og en ekstremt lang levetid.
- Låsebeslag: Sikring mulig med nøglelås, plomber, sikringsfjeder eller hængelås (maks. bøjletykkelse 6 mm).
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering og belastninger op til 50 kg.





- Høj korrosionsbestandighed på grund af beslagdele af rustfrit stål.

## Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål.

Levering uden indhold. Kunststofindsatser er tilbehør.

## Produktegenskaber

Antal håndtag <b>2</b>	Farve på stabelhjørner <b>blå</b>	Hjørnebeskyttelse <b>ja</b>	Håndtag <b>Fjederbelastede håndtag</b>	Indv. mål L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 310 mm</b>
Integrerede hjul <b>nej</b>	Lukkemekanismer <b>Komfortlukninger</b>	Materiale <b>Aluminium</b>	Sikker hele vejen rundt <b>nej</b>	Stabelhjørnernes materiale <b>Kunststof</b>
Stabelhjørner <b>ja</b>	Tætning <b>Skumtætning i låget</b>	Udv. mål max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 340 mm</b>	Volumen <b>60 l</b>	Vægt <b>5.5 kg</b>