



XLstep S - 41092

Kan bæres fra begge sider, let at bære, robust i brug:
 perfekt til hyppige flytninger.

Produkt beskrivelse

- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	5
Arbejdshøjde	3.25 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,08 m × 0,56 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformhøjde	1.24 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.1 m
Transportmål	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	42mm / 42mm
Vægt	7.7 kg
lodret stighøjde	1.92 m
nedre, ydre bredde	0.56 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.