



## XLstep S - 41093

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

### Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.




### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	6
Arbejdshøjde	3.5 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,27 m × 0,57 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformhøjde	1.49 m



Platformlængde	250 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.37 m
Transportmål	ca. 2.370 mm × ca. 580 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm
Vægt	9.1 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
lodret stighøjde	2.16 m
nedre, ydre bredde	0.57 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 2.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.