



XLstep S - 41094

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.


Produkt beskrivelse

- Tredobbelt nitted trin-vangeforbindelse.
- Eloxerede vanger.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin med 80 mm dybe ståflader.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	7
Arbejdshøjde	3.75 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,43 m × 0,62 m



Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformhøjde	1.74 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.64 m
Transportmål	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Trin-vangeforbindelse	Nittet
Trinafstand lodret	250 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm
Vægt	10.2 kg
lodret stighøjde	2.42 m
nedre, ydre bredde	0.62 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 3.4.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.