



XLstep S - 41095

Kan bæres fra begge sider, let at bære, robust i brug:
 perfekt til hyppige flytninger.

Produkt beskrivelse

- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Robust konstruktion til daglig brug: Platform og profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.




Produktegenskaber

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aflægge bakke | Aluminium |
| Antal trin inkl. platform | 8 |
| Arbejdshøjde | 4 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Certificering | TÜV-SÜD |



| | |
|-----------------------------|--|
| Coating | eloxeret |
| Garanti | 10 år |
| Grundareal | 1,6 m × 0,65 m |
| Materiale | Aluminium |
| Platformbredde | 300 mm |
| Platformhøjde | 1.99 m |
| Platformlængde | 250 mm |
| Sikring | Fast forbindelse |
| Standarder | EN 131 professional |
| Stigelængde | 2.91 m |
| Transportmål | ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm |
| Trin-vangeforbindelse | Nittet |
| Trinafstand lodret | 250 mm |
| Trindybde | 80 mm |
| Trintype | Riflet |
| Vangehøjde | 48 mm |
| Vangehøjde | 42 mm |
| Vangehøjde stige-/støttedel | 48mm / 42mm |
| Vægt | 11.7 kg |
| lodret stighøjde | 2.67 m |
| nedre, ydre bredde | 0.65 m |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.