



XLstep S - 41098

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Antal trin inkl. platform 10	Arbejdshøjde 4.5 m	Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret
Garanti 10 år	Grundareal 1,95 m × 0,69 m	Materiale Aluminium	Platformbredde 300 mm	Platformhøjde 2.49 m
Platformlængde 250 mm	Sikring Fast forbindelse	Standarder EN 131 professional	Stigelængde 3.45 m	Transportmål ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 80 mm	Trintype Riflet	Vangehøjde 48 mm
Vangehøjde 42 mm	Vangehøjde stige-/støttedel 48mm / 42mm	Vægt 14.1 kg	lodret stighøjde 3.16 m	nedre, ydre bredde 0.69 m

