



Megastep S - 41148

Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.

Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne møder maksimal højde: 250 kg bæreevne med førende arbejds højde til de mest krævende opgaver.
- Robust platform, der sikrer et stabilt fodfæste, selv ved længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige, eloxerede, sorte vange.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling mellem trin og stang med platform og profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Aflægge bakke

Aluminium



Antal trin inkl. platform	6
Arbejdshøjde	3.6 m
Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,27 m × 0,53 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformhøjde	1.59 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.43 m
Transportmål	2.435 mm × 535 mm × 150 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm
Vangehøjde	58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	73mm / 58mm



Vægt 8.6 kg

nedre, ydre bredde 0.53 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.