
DATABLAD

EFAmix B - 41167

Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.







PRODUKT BESKRIVELSE

- Den optimale løsning til anvendelse i elektriske og kemiske omgivelser med særlig lille vægt.
- Høj beskyttelse i forbindelse med arbejde på elektriske anlæg på grund af isolerende vanger af glasfiberforstærket kunststof.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Sikker stilling på 60 mm dybe, skridsikre, brede letmetaltrin.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Robust stålhængsel.
- Udskiftelige kunststofsko for skridsikker stabilitet, som samtidig sidder fast på vangen.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	6
Antal trin	2 × 6

Egenskab	Værdi
Arbejdshøjde	3.1 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Grundareal	1,31 m × 0,54 m
Materiale	Aluminium / kunststof
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.9 m
Transportmål	1.904 mm × 540 mm × 162 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm
Vægt	11.4 kg
lodret stigehøjde	1.82 m
nedre, ydre bredde	0.53 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 4



Jordspidser
Varenummer 40939



Spandkrog
Varenummer 40115



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Værktøjs bakke
Varenummer 40920

RESERVEDELE 6



Afstivning
Varenummer 820816




Endekappe
Varenummer 824152



Hængsel
Varenummer 820418



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800606



Sikring (perlonbånd)
Varenummer 827605



Udvendige sko
Varenummer 824409

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.